



# LEICA ULTRAVID BL 42er

## Technische Daten



Fernglas	LEICA ULTRAVID 10 x 42 BL	LEICA ULTRAVID 8 x 42 BL
<b>Produkt-Bestell-Nr.</b>		
<b>Lederdesign, schwarz</b>	40 272	40 271
<b>Lieferumfang</b>	konturförmiger Leder-Tragriemen, Okularschutzdeckel, Corduratasche	konturförmiger Leder-Tragriemen, Okularschutzdeckel, Corduratasche
<b>Vergrößerung</b>	10 x	8 x
<b>Objektivdurchmesser</b>	42 mm	42 mm
<b>Austrittspupille</b>	4,2 mm	5,2 mm
<b>Dämmerungszahl</b>	20,5	18,3
<b>Sehfeld auf 1.000 m</b>	112 m	130 m
<b>AP-Lage</b>	16 mm	15,5 mm
<b>Objektiver Sehwinkel</b>	6,4°	7,4°
<b>Nahbereich</b>	ca. 2,9 m	ca. 3 m
<b>Dioptrienausgleich</b>	± 4 dpt	± 4 dpt
<b>Brillenträgerokular</b>	ja	ja
<b>Augenmuschel mit Drehschiebehülse</b>	ja, demontierbar, mit zwei Raststufen	ja, demontierbar, mit zwei Raststufen
<b>Einstellbarer Augenabstand</b>	55–75 mm	55–75 mm
<b>Fokussierung</b>	Innenfokussierung über Mitteltrieb	Innenfokussierung über Mitteltrieb
<b>Anzahl der Linsen (je Seite)</b>	9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung	9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung
<b>Prismensystem</b>	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™
<b>Wasserdichtigkeit</b>	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
<b>Gehäuse</b>	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	120 x 146 x 62 mm	121 x 141 x 63 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 695 g	ca. 710 g
<b>Zubehör-Bestell-Nr.</b>		
<b>Schwimm-Tragriemen aus Neopren, orange</b>	42 163	42 163
<b>Stativadapter</b>	42 220	42 220